Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:03

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/171-narzedzi-143812-p-3352.html



171 Narzędzi 1/4"+3/8"+1/2"

Cena	**1 280,00 zł**
Numer katalogowy	**65978457**

Opis produktu

• Wszystkie części ze stali chromowo wanadowej,• Wykonane i hartowane wg norm DIN,• Nasadki, grzechotki. przeguby, pokrętła i przedłużki,• 1/4 + 3/8" + 1/2",• Precyzyjne grzechotki z 72 zębami,• Nasadki z profilem 6-kątnym,W zestawie:• 1/4":- pokrętło z zabierakiem, - nasadki trzpieniowe płaskie: 4, 5,5, 6,5, 7 mm, - nasadki imbus: 3, 4, 5, 6 mm, - nasadki Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,- nasadki Torx z otworem: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, - nasadki długie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, - nasadki Torx: E4, E5, E6, E7, E8, - nasadki: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, - przedłużka 50 mm, - przedłużka 100 mm, - grzechotka ergo, - przegub kardana, - adapter 1/4" x 6 mm, - pokrętło z zabierakiem do bitów 1/4" z gniazdem 1/4" w rękojeści, 3/8":- nasadki długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, - przedłużka 125 mm z kulką, - nasadki Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, - nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, - adapter 3/8" x 8 mm, - grzechotka ergo, - nasadka do świec 18 mm, - przegub kardana, • 1/2":- nasadki długie: 16, 17, 18, 19, 22 mm, - przedłużka 125 mm, - przedłużka 250 mm / pokrętło z zabierakiem, - nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, - grzechotka ergo, - nasadki: Torx E20, E24, - adapter 1/2" x 8 mm, - nasadki do świec: 16 mm i 21 mm, - przegub kardana, - nasadki trzpieniowe krzyżakowe: PH0, PH1, PH2, - nasadki trzpieniowe krzyżakowe: PZ0, PZ1, PZ2, • bity 1/4":- Torx Plus 5-kątny z otworem: TS10, TS15, TS20, TS25, TS30, TS40, TS45, - Ribe: M5, M 6, M7, M8, M9, - Torx: T5, T6, T7, - Torx T7 z otworem, - wielowpust: M5, M6, M8, - krzyżakowe: PH3, PH4, - krzyżakowe: PZ3, PZ4, - płaskie: 8, 10, 12 mm, • bity 8mm:- Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70, - Torx z otworem: T40, T45, T50, T55, T60, T70, - imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm, - klucze imbus: 1.5 - 5 mm,