Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:09

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/metalowa-walizka-z-zestawem-narzedzi-86-szt-p-2898.html



Metalowa walizka z zestawem narzędzi 86 szt.

Cena	**1 022,00 zł**
Numer katalogowy	**31827309**

Opis produktu

z blachy stalowejz 2 uchwytamiwytrzymała wersja5 przegródekwkładki z miękkiej 2-składnikowej pianki EVAZawartość zestawu:zestaw kluczy nasadowych, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37 szt.hartowanyuszlachetnienie powierzchni: chromowana, matowamateriał: stal chromowo-wanadowa6,3 mm (1/4")1 grzechotka przełączalna, z drobnym uzębieniem, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4")12 nasadek klucza, sześciokąt 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm1 przedłużka, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4"), 50 mm1 adapter do bitów z kulką, gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4")1 rękojeść obrotowa, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4"), 170 mm12,5 mm (1/2")1 grzechotka przełączalna, z drobnym uzębieniem, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2")17 nasadek klucza, sześciokąt 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm1 przedłużka z adapterem uchwytu ślizgowego 45 mm, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2"), 250 mm1 przedłużka, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2"), 125 mm1 przegub Cardana, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2")bity trzpień sześciokątny 6,3 mm (1/4"), długość 25 mm3 bity, rowek SL 4 - 5,5 - 7 mm3 bity, gniazdo sześciokątne, 3 - 4 - 5 mm7 bitów, profil T (do Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T307 bitów, profil T (do Torx) z otworem, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30zestaw kluczy imbusowych, gniazdo sześciokątne, 9 szt.z zamykanym uchwytem1,5 mm, długość ostrza (długi bok): 54 mm, długość ostrza (krótki bok): 15 mm2 mm: długość ostrza (długi bok): 56 mm, długość ostrza (krótki bok): 18 mm2,5 mm: długość ostrza (długi bok): 60 mm, długość ostrza (krótki bok): 20 mm3 mm: długość ostrza (długi bok): 64 mm, długość ostrza (krótki bok): 23 mm4 mm: długość ostrza (długi bok): 70 mm, długość ostrza (krótki bok): 26 mm5 mm: długość ostrza (długi bok): 76 mm, długość ostrza (krótki bok): 31 mm6 mm: długość ostrza (długi bok): 85 mm, długość ostrza (krótki bok): 35 mm8 mm: długość ostrza (długi bok): 96 mm, długość ostrza (krótki bok): 41 mm10 mm: długość ostrza (długi bok): 108 mm, długość ostrza (krótki bok): 48 mmzestaw wkrętaków, 5 szt.z ergonomicznym miękkim uchwytem2 wkrętaki rowek SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm3 wkrętaki rowek krzyżowy PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mmzestaw kluczy płasko-oczkowych, 6 - 19 mm, 10 szt.uszlachetnienie powierzchni: chromowana, satynowastrona oczkowa wygięta o 15°profil napędu po stronie oczkowej: dwunastokątmateriał: stal chromowo-wanadowaklucz płasko-oczkowy 6 mm, długość całkowita 105 mmklucz płasko-oczkowy 8 mm, długość całkowita 108 mmklucz płasko-oczkowy 9 mm, długość całkowita 114 mmklucz płasko-oczkowy 10 mm, długość całkowita 119 mmklucz płasko-oczkowy 11 mm, długość całkowita 131 mmklucz płasko-oczkowy 12 mm, długość całkowita 141 mmklucz płasko-oczkowy 13 mm, długość całkowita 151 mmklucz płasko-oczkowy 15 mm, długość całkowita 171 mmklucz płasko-oczkowy 17 mm, długość całkowita 193 mmklucz płasko-oczkowy 19 mm, długość całkowita 216 mmzestaw szczypiec, 3 szt.1 szczypce telefoniczne, proste, 160 mm1 kombinerki, 160 mm1 szczypce do pompy płynu chłodzącego, 250 mmtaśma miernicza | 18 mm x 5 m / 16 ftz blokadą taśmy i klipsem na pasekskala metryczna i calowaz automatycznym zwijaniem i stoperemz pętelkąobudowa z ABSliczba przegródek: 54 przegródki, wymiary wewnętrzne: 460 x 95 x 45 mm1 przegródka, wymiary wewnętrzne: 455 x 190 x 30 mmwymiary wkładek:4 wkładki: 455 x 95 x 30 mm1 wkładka: 455 x 190 x 30 mm