

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/metalowa-walizka-z-zestawem-narzedzi-86-szt-p-2898.html>

## Metalowa walizka z zestawem narzędzi 86 szt.

Cena

**1 022,00 zł**

Numer katalogowy

**31827309**

### Opis produktu

z blachy stalowej z 2 uchwytami wytrzymała wersja 5 przegródek wkładki z miękkiej 2-składnikowej pianki EVA Zawartość zestawu: zestaw kluczy nasadowych, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37 szt. hartowany uszlachetnienie powierzchni: chromowana, matowa materiał: stal chromowo-wanadowa 6,3 mm (1/4") 1 grzechotka przełączalna, z drobnym uzębieniem, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4") 12 nasadek klucza, sześciokąt 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 1 przedłużka, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4"), 50 mm 1 adapter do bitów z kulką, gniazdo sześciokątne 6,3 mm (1/4") 1 rękojeść obrotowa, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4"), 170 mm 12,5 mm (1/2") 1 grzechotka przełączalna, z drobnym uzębieniem, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2") 17 nasadek klucza, sześciokąt 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 1 przedłużka z adapterem uchwytu ślizgowego 45 mm, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2"), 250 mm 1 przedłużka, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2"), 125 mm 1 przegub Cardana, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2") 1 bity trzpień sześciokątny 6,3 mm (1/4"), długość 25 mm 3 bity, rowek SL 4 - 5,5 - 7 mm 3 bity, gniazdo sześciokątne, 3 - 4 - 5 mm 7 bitów, profil T (do Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 7 bitów, profil T (do Torx) z otworem, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 zestaw kluczy imbusowych, gniazdo sześciokątne, 9 szt. z zamkniętym uchwytem 1,5 mm, długość ostrza (długi bok): 54 mm, długość ostrza (krótki bok): 15 mm 2 mm: długość ostrza (długi bok): 56 mm, długość ostrza (krótki bok): 18 mm 2,5 mm: długość ostrza (długi bok): 60 mm, długość ostrza (krótki bok): 20 mm 3 mm: długość ostrza (długi bok): 64 mm, długość ostrza (krótki bok): 23 mm 4 mm: długość ostrza (długi bok): 70 mm, długość ostrza (krótki bok): 26 mm 5 mm: długość ostrza (długi bok): 76 mm, długość ostrza (krótki bok): 31 mm 6 mm: długość ostrza (długi bok): 85 mm, długość ostrza (krótki bok): 35 mm 8 mm: długość ostrza (długi bok): 96 mm, długość ostrza (krótki bok): 41 mm 10 mm: długość ostrza (długi bok): 108 mm, długość ostrza (krótki bok): 48 mm zestaw wkrętaków, 5 szt. z ergonomicznym miękkim uchwytem 2 wkrętaki rowek SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm 3 wkrętaki rowek krzyżowy PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm zestaw kluczy płasko-oczkowych, 6 - 19 mm, 10 szt. uszlachetnienie powierzchni: chromowana, satynowa strona oczkowa wygięta o 15° profil napędu po stronie oczkowej: dwunastokąt materiał: stal chromowo-wanadowa klucz płasko-oczkowy 6 mm, długość całkowita 105 mm klucz płasko-oczkowy 8 mm, długość całkowita 108 mm klucz płasko-oczkowy 9 mm, długość całkowita 114 mm klucz płasko-oczkowy 10 mm, długość całkowita 119 mm klucz płasko-oczkowy 11 mm, długość całkowita 131 mm klucz płasko-oczkowy 12 mm, długość całkowita 141 mm klucz płasko-oczkowy 13 mm, długość całkowita 151 mm klucz płasko-oczkowy 15 mm, długość całkowita 171 mm klucz płasko-oczkowy 17 mm, długość całkowita 193 mm klucz płasko-oczkowy 19 mm, długość całkowita 216 mm zestaw szczypiec, 3 szt. 1 szczypce telefoniczne, proste, 160 mm 1 kombinerki, 160 mm 1 szczypce do pompy płynu chłodzącego, 250 mm taśma miernicza | 18 mm x 5 m / 16 ft z blokadą taśmy i klipssem na pasek skala metryczna i calowa z automatycznym zwijaniem i stoperem z pętelką budowa z ABS liczba przegródek: 54 przegródki, wymiary wewnętrzne: 460 x 95 x 45 mm 1 przegródka, wymiary wewnętrzne: 455 x 190 x 30 mm wymiary wkładki: 4 wkładki: 455 x 95 x 30 mm 1 wkładka: 455 x 190 x 30 mm