Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/nasadki-udarowe-imbus-12-h5-h19-9szt-p-2005.html



Nasadki udarowe imbus 1/2 H5-H19 9szt

Cena	**294,00 zł**
Numer katalogowy	**31826103**

Opis produktu

nadaje się do kluczy ręcznych i udarowychz mocowaniem na kołek blokujący i pierścień gumowyRozmiary gniazda sześciokątnego: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mmZawartość zestawu:1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 5 mm, moment obrotowy maks. 36 Nm (BGS 5485-5)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 6 mm, moment obrotowy maks. 62 Nm (BGS 5485-6)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 7 mm, moment obrotowy maks. 93 Nm (BGS 5485-7)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 8 mm, moment obrotowy maks. 144 Nm (BGS 5485-8)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 10 mm, moment obrotowy maks. 264 Nm (BGS 5485-10)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 12 mm, moment obrotowy maks. 444 Nm (BGS 5485-12)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 14 mm, moment obrotowy maks. 682 Nm (BGS 5485-14)1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 17 mm, moment obrotowy maks. 682 Nm1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2""),sześciokątna: 19 mm, moment obrotowy maks. 682 NmDane techniczneRozmiar profilu napędowego, metryczny 12,5 mmMateriał Stal chromowo-molibdenowaDługość 42 mmMasa brutto 930 gProfil odbioru napędu Sześciokąt wewnętrznyRozmiar profilu napędowego, w calach 1/2 "Profil napędowy Czworokąt wewnętrzny