

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/nasadki-udarowe-imbus-12-h5-h19-9szt-p-2005.html>



Nasadki udarowe imbus 1/2 H5-H19 9szt

Cena **294,00 zł**

Numer katalogowy **31826103**

Opis produktu

nadaje się do kluczy ręcznych i udarowych z mocowaniem na kołek blokujący i pierścien gumowy. Rozmiary gniazda sześciokątne: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm. Zawartość zestawu: 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 5 mm, moment obrotowy maks. 36 Nm (BGS 5485-5) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 6 mm, moment obrotowy maks. 62 Nm (BGS 5485-6) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 7 mm, moment obrotowy maks. 93 Nm (BGS 5485-7) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 8 mm, moment obrotowy maks. 144 Nm (BGS 5485-8) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 10 mm, moment obrotowy maks. 264 Nm (BGS 5485-10) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 12 mm, moment obrotowy maks. 444 Nm (BGS 5485-12) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 14 mm, moment obrotowy maks. 682 Nm (BGS 5485-14) 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 17 mm, moment obrotowy maks. 682 Nm 1 nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 19 mm, moment obrotowy maks. 682 Nm. Dane techniczne: Rozmiar profilu napędowego, metryczny 12,5 mm. Materiał: Stal chromowo-molibdenowa. Długość: 42 mm. Masa brutto: 930 g. Profil odbioru napędu: Sześciokąt wewnętrzny. Rozmiar profilu napędowego, w calach: 1/2". Profil napędowy: Czworokąt wewnętrzny.