

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/tarcze-do-szlifowania-precyzyjnego-315-szt-p-1555.html>

## Tarcze do szlifowania precyzyjnego 315 szt

Cena

**155,00 zł**

Numer katalogowy

**31825457**

### Opis produktu

do wiercenia, frezowania, grawerowania, polerowania, czyszczenia, szlifowania, obróbki zgrubnej, usuwania rdzy i cięć nadaje się do drewna, tworzywa sztucznego, aluminium, metalu, stali nierdzewnej, stali, żelaza, kamienia, szklaw plastikowej walizce do przechowywania i transportu Zawartość zestawu: tuleja zaciskowa, do trzpienia 3,2 mm (1/8") (1 szt.) tuleja zaciskowa, do trzpienia 2,4 mm (3/32") (1 szt.) tuleja zaciskowa, do trzpienia 1,6 mm (1/16") (1 szt.) taśma szlifierska, Ø 12,7 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.) taśma szlifierska, Ø 12,7 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.) taśma szlifierska, Ø 6,4 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.) taśma szlifierska, Ø 6,4 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.) taśma szlifierska, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (8 szt.) taśma szlifierska, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (8 szt.) krążek filcowy, Ø 25,4 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.) krążek filcowy, Ø 12,7 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (6 szt.) krążek filcowy, Ø 9,5 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.) krążek gumowy, Ø 22,2 x 3,2 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.) bęben szlifierski, Ø 12,7 x 12,7 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.) bęben szlifierski, Ø 6,4 x 12,7 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 2,4 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, kulista, duża, Ø 17,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, profil specjalny Ø 3,2 x 5,6 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, stożkowa, Ø 1,6 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, płaska, Ø 3,2 x 3,2 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, kulista, mała, Ø 2 x 3,2 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, szlifierka drutowa, Ø 1,6 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 2 x 10,3 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa z główką siodełkową, Ø 3,2 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 3,2 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, odwrotny stożek, Ø 3,2 x 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) kośćcówka diamentowa, trójkątna, Ø 4 x 8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.) tarcza diamentowa, Ø 22,2 x 2 mm z 8 otworami, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.) wiertło HSS, Ø 3,2 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.) wiertło HSS, Ø 2,4 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.) wiertło HSS, Ø 1,6 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.) kośćcówka korundowa, cylindryczna, Ø 15,9 x 9,5 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.) kośćcówka korundowa, cylindryczna, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.) kośćcówka korundowa, kulista, Ø 9,5 x 19,1 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.) kośćcówka z węgla krzemu, cylindryczna, Ø 19,8 x 4,8 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.) kośćcówka z węgla krzemu, cylindryczna, Ø 10,3 x 3,2 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.) szczotka okrągła nylonowa, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka garnkowa nylonowa, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka nylonowa, Ø 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka druciana, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka garnkowa druciana, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka druciana, Ø 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) szczotka okrągła, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.) ściernica korundowa, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 220, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.) ściernica z węgla krzemu, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 180, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.) ściernica, biała, Ø 19,1 mm, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.) gumowa, cylindryczna, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.) gumowa, kulista, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.) gumowa, stożkowa, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.) papier ścierny w pojemniku, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 180, maks. prędkość: 20 000 obr./min (40 szt.) papier ścierny w pojemniku (PSA), Ø 19,1 mm, uziarnienie: 220, maks. prędkość: 20 000 obr./min (40 szt.) tarcze tnące w pojemniku, Ø 23,8 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (36 szt.) papier ścierny, uziarnienie: 180 (40 szt.) kamień szlifierski 25,4 x 9,5 mm, uziarnienie: 60 (1 szt.) trzpień do tarcz polerskich, 2,4 mm, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.) trzpień do ściernic, 1,6 mm, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.) trzpień do krążków filcowych, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.) klucz płaski (1 szt.) tarcza tnąca z podwójną siatką, Ø 31,8 mm, maks. prędkość: 35 000

---

obr./min (16 szt.)ściernica lamelkowa, Ø 31,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), uziarnienie: 80, maks. prędkość: 32000 obr./min (2 szt.)ściernica lamelkowa, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), uziarnienie: 80, maks. prędkość: 32000 obr./min (2 szt.)nakładka do papieru ściernego (PSA), Ø 3,2 x 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)Dane techniczneSzerokość 210 mmWysokość 60 mmopakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie NieMasa brutto 770 gGłębokość 290 mm