Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 18:54

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/tarcze-do-szlifowania-precyzyjnego-315-szt-p-1555.html



Tarcze do szlifowania precyzyjnego 315 szt

Cena	**155,00 zł**
Numer katalogowy	**31825457**

Opis produktu

do wiercenia, frezowania, grawerowania, polerowania, czyszczenia, szlifowania, obróbki zgrubnej, usuwania rdzy i cięcianadaje się do drewna, tworzywa sztucznego, aluminium, metalu, stali nierdzewnej, stali, żelaza, kamienia, szkław plastikowej walizce do przechowywania i transportuZawartość zestawu:tuleja zaciskowa, do trzpienia 3,2 mm (1/8") (1 szt.)tuleja zaciskowa, do trzpienia 2,4 mm (3/32") (1 szt.)tuleja zaciskowa, do trzpienia 1,6 mm (1/16") (1 szt.)taśma szlifierska, Ø 12,7 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.)taśma szlifierska, Ø 12,7 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.)taśma szlifierska, Ø 6,4 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.)taśma szlifierska, Ø 6,4 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (9 szt.)taśma szlifierska, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 80, maks. prędkość: 20 000 obr./min (8 szt.)taśma szlifierska, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, maks. prędkość: 20 000 obr./min (8 szt.)krążek filcowy, Ø 25,4 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.)krążek filcowy, Ø 12,7 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (6 szt.)krążek filcowy, Ø 9,5 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)krążek gumowy, Ø 22,2 x 3,2 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.)bęben szlifierski, Ø 12,7 x 12,7 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)bęben szlifierski, Ø 6,4 x 12,7 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)bęben szlifierski, Ø 9,5 x 12,7 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 2,4 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, kulista, duża, Ø 17,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, profil specjalny Ø 3,2 x 5,6 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, stożkowa, Ø 1,6 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, płaska, Ø 3,2 x 3,2 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, kulista, mała, Ø 2 x 3,2 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, szlifierka drutowa, Ø 1,6 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 2 x 10,3 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa z główką siodełkową, Ø 3,2 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, cylindryczna, Ø 3,2 x 9,5 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, odwrotny stożek, Ø 3,2 x 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)końcówka diamentowa, trójkątna, Ø 4 x 8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 45 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (1 szt.)tarcza diamentowa, Ø 22,2 x 2 mm z 8 otworami, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.)wiertło HSS, Ø 3,2 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.)wiertło HSS, Ø 2,4 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.)wiertło HSS, Ø 1,6 x 38 mm, maks. prędkość: 35000 obr./min (3 szt.)końcówka korundowa, cylindryczna, Ø 15,9 x 9,5 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.)końcówka korundowa, cylindryczna, Ø 9,5 x 12,7 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.)końcówka korundowa, kulista, Ø 9,5 x 19,1 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 25000 obr./min (2 szt.)końcówka z węglika krzemu, cylindryczna, Ø 19,8 x 4,8 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.)końcówka z węglika krzemu, cylindryczna, Ø 10,3 x 3,2 mm, uziarnienie: 120, Długość: 43 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (2 szt.)szczotka okrągła nylonowa, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka garnkowa nylonowa, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka nylonowa, Ø 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka druciana, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka garnkowa druciana, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka druciana, Ø 4,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)szczotka okrągła, Ø 19,1 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), Długość: 43 mm, maks. prędkość: 15000 obr./min (1 szt.)ściernica korundowa, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 220, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.)ściernica z węglika krzemu, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 180, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.)ściernica, biała, Ø 19,1 mm, maks. prędkość: 30000 obr./min (6 szt.)gumowa, cylindryczna, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.)gumowa, kulista, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.)gumowa, stożkowa, Ø 6,4 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), maks. prędkość: 30000 obr./min (2 szt.)papier ścierny w pojemniku, Ø 19,1 mm, uziarnienie: 180, maks. prędkość: 20 000 obr./min (40 szt.)papier ścierny w pojemniku (PSA), Ø 19,1 mm, uziarnienie: 220, maks. prędkość: 20 000 obr./min (40 szt.)tarcze tnące w pojemniku, Ø 23,8 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (36 szt.)papier ścierny, uziarnienie: 180 (40 szt.)kamień szlifierski 25,4 x 9,5 mm, uziarnienie: 60 (1 szt.)trzpień do tarcz polerskich, 2,4 mm, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.)trzpień do ściernic, 1,6 mm, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.)trzpień do krążków filcowych, chwyt: 3,2 mm (1/8"), Długość: 38 mm, maks. prędkość: 35 000 obr./min (1 szt.)klucz płaski (1 szt.)tarcza tnąca z podwójną siatką, Ø 31,8 mm, maks. prędkość: 35 000

obr./min (16 szt.)ściernica lamelkowa, Ø 31,8 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), uziarnienie: 80, maks. prędkość: 32000 obr./min (2 szt.)ściernica lamelkowa, Ø 15,9 mm, trzpień: 3,2 mm (1/8"), uziarnienie: 80, maks. prędkość: 32000 obr./min (2 szt.)nakładka do papieru ściernego (PSA), Ø 3,2 x 38 mm, maks. prędkość: 20 000 obr./min (1 szt.)Dane techniczneSzerokość 210 mmWysokość 60 mmopakowanie nadaje się do zawieszenia na ścianie NieMasa brutto 770 gGłębokość 290 mm