

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/walizka-z-kluczami-nasadowymi-117-szt-p-3011.html>

Walizka z kluczami nasadowymi 117 szt.

Cena	1 109,00 zł
Numer katalogowy	31827475

Opis produktu

grzechotka przełączalna, trzpień czworokątny 6,3 mm (1/4"), długość 145 mm: wersja odgięta, z drobnym uzębieniem, chromowana, matowa, uchwyt 2-składnikowy rękowość obrotowa, 6,3 mm (1/4"), matowa, chromowana, uchwyt 2-składnikowy, długość 150 mm przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 6,3 mm (1/4"), matowa, chromowana, długość 50 mm przegub Cardana trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 6,3 mm (1/4"), chromowany, matowy nasadki klucza Pro Torque®, 6,3 mm (1/4"): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matowe, chromowane, radełkowane nasadki klucza Pro Torque®, długie, 6,3 mm (1/4"): 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matowe, chromowane, radełkowane adapter do bitów 6,3 mm (1/4"), 6,3 mm (1/4"), matowy, chromowany grzechotka przełączalna, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2"), długość 225 mm: wersja odgięta, z drobnym uzębieniem, chromowana, matowa, uchwyt 2-składnikowy przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), matowa, chromowana, długość 125 mm przegub Cardana trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), chromowany, matowy nasadki klucza Pro Torque®, 12,5 mm (1/2"): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, matowe, chromowane, radełkowane zestaw kolorowych bitów, długość 25 mm, każdy profil napędu ma swój kolor: rowek: 3 - 4 - 5 - 6 mm rowek krzyżowy: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 rowek krzyżowy: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3 gniazdo sześciokątne: 3 - 4 - 5 - 6 mm profil T (do Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 profil T (do Torx) z otworem: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Adapter do bitów klucz płasko-oczkowy, kuty na zimno, hartowany, chromowany: 6 - 22 mm obcinak boczny, długość 165 mm, chromowany, matowy, 2-składnikowy uchwyt kombinierki, długość 175 mm, chromowane, matowe, 2-składnikowy uchwyt szczytce do zaciskania końcówek kablowych, długość 235 mm: do niezaisolowanych złączy o rozmiarach: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm do zaizolowanych złączy o rozmiarach: 1,5 mm (czerwone) - 2,5 mm (niebieskie) - 6 mm (żółte) usuwanie izolacji 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm obcinak do śrub M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5 szczytce do pompy płynu chłodzącego, długość 240 mm, kute i hartowane, lakierowane na czarno, uchwyty powlekane zanurzeniowo, maks. otwarcie szczytce 38 mm wkrętak rowek: 6 x 38 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm wkrętak rowek krzyżowy: PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm rozsuwana latarka LED z chwytakiem magnetycznym "2 w 1": pręt teleskopowy, rozsuwany, 170 - 545 mm z chwytakiem magnetycznym i elastyczną szyjką 3 energooszczędne, trwałe i jasne diody LED aluminiowa obudowa z klipssem mocującym magnes o sile trzymania 1 kg średnica 25 mm w zestawie 4 baterie LR44 młotek ślusarski, 300 g, trzonek z drewna hikorowego, osłona trzonka, kuty bijak