

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/zestaw-do-tloczkow-hamulcowych-18-cz-p-4715.html>

Zestaw do tloczków hamulcowych, 18 cz

Cena **172,30 zł**

Numer katalogowy **65984195**

Opis produktu

• Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych z napędem ręcznym dostosowany jest do obsługi zacisków wciskanych (przednie hamulce) oraz wkręcanych (tylne hamulce). Adaptery dostosowane do wielkości tloczków hamulcowych w większości europejskich i azjatyckich samochodów osobowych. Precyzyjne spasowanie adaptera oraz tloczka jest gwarancją prawidłowego wsunięcia tloczka w cylinder zacisku hamulcowego. To z kolei zabezpiecza mechanika przed zacięciem i zakleszczeniem tloczka w cylindrze. W zestawie: , - 14 adapterów, - przystawka do wkręcania, - specjalny adapter do Citroëna C5, - praska z prawym gwintem, - praska z lewym gwintem, - belka pomocnicza służąca do zapierania praski o siodełko zacisku hamulcowego, - krążek 2 - Citroën XM. Xantia, - krążek 3 - Alfa Romeo. Audi. Austin. BMW. Ford. Honda. Jaguar. Mercedes - Benz. Mitsubishi. Nissan. Rover. Toyota. VW, - krążek 4 - Alfa Romeo 164 2.0. Ford. Mazda. Saab 9000. Subaru, - krążek 5 - Adapter z wewnętrznym czworokątem 3/8", - krążek 6 - Nissan Primera. VW golf IV, - krążek 7 - Audi 80. 90. V8 + 100. Ford Sierra ABS + Scorpio ab 85. Honda Prelude. Nissan Silvia 1.8 turbo. Rover 8000. Saab 9000. Subaru L + Z. VW Golf + Passat, - krążek 8 - General Motors, - krążek 9 - General Motors, - krążek 10 - General Motors, - krążek Z - Renault, - krążek G - Opel Astra, - krążek M - Ford, - krążek N - Saab. Honda, - krążek E - Nissan Maxima, - krążek K - Citroën, Instrukcja obsługi: , **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:**, Posługując się tym przyrządem należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z płynem hamulcowym , który jest substancją bardzo żrącą i może stać się zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń. lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze, - Należy zakładać okulary ochronne, - Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, - Należy używać maski ochronnej oraz rękawic, - Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności, - Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia, - Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników, **WYKONANIE CZYNNOŚCI**, 1. Upewnij się, że poznałeś wszystkie rodzaje krążków przed zastosowaniem przyrządu. Zamontuj belkę pomocniczą w celu zaparcia przyrządu o siodełko zacisku, 2. Wybierz odpowiedni krążek do zacisku hamulcowego. Zwróć uwagę na to czy tloczek wkręca się czy wciska, 3. Za pomocą nakrętki na śrubie praski ustaw dokładnie moment zaparcia tloczka o siodełko hamulcowe. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wkręcaj tloczek praską aż do momentu kiedy zostanie osadzony we właściwym położeniu, 4. Pokręć ponownie nakrętką praski w celu zluźnienia naprężenia na tloczek co umożliwi zdemontowanie przyrządu z zacisku hamulcowego,