Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:02

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/zestaw-do-tloczkow-hamulcowych-18-cz-p-4715.html



Zestaw do tłoczków hamulcowych, 18 cz

Cena	**172,30 zł**
Numer katalogowy	**65984195**

Opis produktu

• Zestaw separatorów do zacisków hamulcowych z napędem ręcznym dostosowany jest do obsługi zacisków wciskanych (przednie hamulce) oraz wkręcanych (tylnie hamulce). Adaptery dostosowane do wielkości tłoczków hamulcowych w wiekszości europejskich i azjatyckich samochodów osobowych. Precyzyjne spasowanie adaptera oraz tłoczka jest gwarancją prawidłowego wsunięcia tłoczka w cylinder zacisku hamulcowego. To z kolei zabezpiecza mechanika przed zacięciem i zakleszczeniem tłoczka w cylindrze,W zestawie: ,- 14 adapterów,- przystawka do wkręcania,- specjalny adapter co Citroëna C5,- praska z prawym gwintem,- praska z lewym gwintem,- belka pomocnicza służąca do zapierania praski o siodło zacisku hamulcowego,- krążek 2 - Citroën XM. Xantia,- krążek 3 - Alfa Romeo. Audi. Austin. BMW. Ford. Honda. Jaguar. Mercedes - Benz. Mitsubishi. Nissan. Rover. Toyota. VW,- krążek 4 - Alfa Romeo 164 2.0. Ford. Mazda. Saab 9000. Subaru,- krążek 5 - Adapter z wewnętrznym czworokątem 3/8",- krążek 6 - Nissan Primera. VW golf IV,- krążek 7 - Audi 80. 90. V8 + 100. Ford Sierra ABS + Scorpio ab 85. Honda Prelude. Nissan Silvia 1.8 turbo. Rover 8000. Saab 9000. Subaru L +Z. VW Golf + Passat,- krążek 8 - General Motors,- krążek 9 - General Motors,- krążek 10 - General Motors,- krążek Z - Renault,- krążek G - Opel Astra,- krążek M - Ford,- krążek N - Saab. Honda,- krążek E - Nissan Maxima,- krążek K - Citroën,Instrukcja obsługi: ,WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:,Posługując się tym przyrządem należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z płynem hamulcowych . który jest substancją bardzo żrącą i może stać się zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia. Jest rzeczą oczywistą. że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń. lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze,- Należy zakładać okulary ochronne,- Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej,- Należy używać maski ochronnej oraz rękawic,- Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności,- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia,- Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników,WYKONANIE CZYNNOŚCI,1. Upewnij się. że poznałeś wszystkie rodzaje krążków przed zastosowaniem przyrządu. Zamontuj belkę pomocniczą w celu zaparcia przyrządu o siodełko zacisku,2. Wybierz odpowiedni krążek do zacisku hamulcowego. Zwróć uwagę na to czy tłoczek wkręca się czy wciska,3. Za pomocą nakrętki na śrubie praski ustaw dokładnie moment zaparcia tłoczka o siodełko hamulcowe. Zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wkręcaj tłoczek praską aż do momentu kiedy zostanie osadzony we właściwym położeniu,4. Pokręć ponownie nakrętką praski w celu zluzowania naprężenia na tłoczek co umożliwi zdemontowanie przyrządu z zacisku hamulcowego,