

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/zestaw-kluczy-nasadowych-143812-176-szt-p-2972.html>

Zestaw kluczy nasadowych 1/4+3/8+1/2 176 szt.

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 183,00 zł |
| Numer katalogowy | 31827417 |

Opis produktu

12 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką: 8 - 19 mm zestaw kluczy imbusowych 9 szt., gniazdo sześciokątne / gniazdo sześciokątne z głowicą kulkową: 1,5 - 10 mm zestaw kluczy imbusowych 9 szt., profil T (do Torx) z otworem: T10 - T50 napęd 6,3 mm (1/4") 13 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 4 - 14 mm 7 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty), głębokich: 4 - 10 mm 5 nasadek klucza, profil E: E4 - E81 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem 2 przedłużki 50 und 100 mm 1 przegub Cardana trzpień czworokątny 10 mm (1/4") 1 uchwyt ślizgowy 115 mm 1 rękojeść obrotowa 150 mm 33 nasadki do bitów: 4 bity rowek SL 4 - 7 mm, długość 38 mm 3 bity rowek krzyżowy PH0-PH1-PH2, długość 38 mm 3 bity rowek krzyżowy PZ0-PZ1-PZ2, długość 38 mm 4 bity gniazdo sześciokątne 3 - 6 mm, długość 38 mm 3 bity gniazdo wielozębne (do XZN) M8 - M10 - M128 bitów profil T (do Torx) T8 - T30, długość 38 mm 8 bitów profil T (do Torx) z otworem T8 - T30, długość 38 mm napęd 10 mm (3/8") 10 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 10 - 19 mm 6 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty), głębokich: 10 - 15 mm 6 nasadek klucza, profil E: E10 - E181 nasadka do świec zapłonowych z mocowaniem gumowym, sześciokąt, 18 mm 1 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem 1 przedłużka 150 mm 1 przegub Cardana, trzpień czworokątny 10 mm (3/8") 1 adapter z kulką, gniazdo sześciokątne 10 mm (3/8") 1 adapter uchwytu ślizgowego do przedłużania, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2") napęd 12,5 mm (1/2") 17 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 10 - 32 mm 2 nasadki klucza, Super Lock (profil falisty), głębokie: 16 - 18 mm 2 nasadki klucza, profil E: E20 - E243 ochronne nasadki udarowe: 17 - 19 - 21 mm 2 nasadki do świec zapłonowych z mocowaniem gumowym, sześciokąt, 16 i 21 mm 1 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem 2 przedłużki 125 und 250 mm 1 przegub Cardana trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2") 1 adapter z kulką gniazdo sześciokątne 8 mm (5/16") napęd 8 mm (5/16") 26 nasadek do bitów: 3 bity rowek SL 8 - 10 - 12 mm, długość 30 mm 2 bity rowek krzyżowy PH3 - PH4, długość 30 mm 2 bity rowek krzyżowy PZ3 - PZ4, długość 30 mm 5 bitów gniazdo sześciokątne 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, długość 30 mm 6 bitów profil T (do Torx) T40 - T70, długość 30 mm 6 bitów profil T (do Torx) z otworem T40 - T70, długość 30 mm Dane techniczne Masa brutto 11600 g Uszlachetnienie powierzchni Chromowane, matowe Materiał Stal chromowo-wanadowa Profil odbioru napędu Super Lock (profil falisty)