Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 19:25

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/zestaw-kluczy-nasadowych-143812-176-szt-p-2972.html



Zestaw kluczy nasadowych 1/4+3/8+1/2 176 szt.

Cena	**1 183,00 zł**
Numer katalogowy	**31827417**

Opis produktu

12 kluczy płasko-oczkowych z grzechotką: 8 - 19 mmzestaw kluczy imbusowych 9 szt., gniazdo sześciokątne / gniazdo sześciokątne z głowicą kulkową: 1,5 - 10 mmzestaw kluczy imbusowych 9 szt., profil T (do Torx) z otworem: T10 - T50napęd 6,3 mm (1/4")13 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 4 - 14 mm7 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty), głębokich: 4 - 10 mm5 nasadek klucza, profil E: E4 - E81 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem2 przedłużki 50 und 100 mm1 przegub Cardana trzpień czworokątny 10 mm (1/4")1 uchwyt ślizgowy 115 mm1 rękojeść obrotowa 150 mm33 nasadki do bitów:4 bity rowek SL 4 - 7 mm, długość 38 mm3 bity rowek krzyżowy PH0-PH1-PH2, długość 38 mm3 bity rowek krzyżowy PZ0-PZ1-PZ2, długość 38 mm4 bity gniazdo sześciokątne 3 - 6 mm, długość 38 mm3 bity gniazdo wielozębne (do XZN) M8 - M10 - M128 bitów profil T (do Torx) T8 - T30, długość 38 mm8 bitów profil T (do Torx) z otworem T8 - T30, długość 38 mmnapęd 10 mm (3/8")10 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 10 - 19 mm6 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty), głębokich: 10 - 15 mm6 nasadek klucza, profil E: E10 - E181 nasadka do świec zapłonowych z mocowaniem gumowym, sześciokąt, 18 mm1 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem1 przedłużka 150 mm1 przegub Cardana, trzpień czworokątny 10 mm (3/8")1 adapter z kulką, gniazdo sześciokątne 10 mm (3/8")1 adapter uchwytu ślizgowego do przedłużania, trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2")napęd 12,5 mm (1/2")17 nasadek klucza, Super Lock (profil falisty): 10 - 32 mm2 nasadki klucza, Super Lock (profil falisty), głębokie: 16 - 18 mm2 nasadki klucza, profil E: E20 - E243 ochronne nasadki udarowe: 17 - 19 - 21 mm2 nasadki do świec zapłonowych z mocowaniem gumowym, sześciokąt, 16 i 21 mm1 grzechotka przełączalna z drobnym uzębieniem2 przedłużki 125 und 250 mm1 przegub Cardana trzpień czworokątny 12,5 mm (1/2")1 adapter z kulką gniazdo sześciokątne 8 mm (5/16")napęd 8 mm (5/16")26 nasadek do bitów:3 bity rowek SL 8 - 10 - 12 mm, długość 30 mm2 bity rowek krzyżowy PH3 - PH4, długość 30 mm2 bity rowek krzyżowy PZ3 - PZ4, długość 30 mm5 bitów gniazdo sześciokątne 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, długość 30 mm6 bitów profil T (do Torx) T40 - T70, długość 30 mm6 bitów profil T (do Torx) z otworem T40 - T70, długość 30 mmDane techniczneMasa brutto 11600 gUszlachetnienie powierzchni Chromowane, matoweMateriał Stal chromowo-wanadowaProfil odbioru napędu Super Lock (profil falisty)