Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 23:31

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/zestaw-nasadek-udarowych-27-szt-p-2883.html



Zestaw nasadek udarowych 27 szt

Cena	**999,00 zł**
Numer katalogowy	**31827291**

Opis produktu

nadaje się do kluczy ręcznych i udarowychz mocowaniem na kołek blokujący i pierścień gumowyRozmiary profilu T (do Torx): T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80Rozmiary gniazda sześciokątnego: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mmRozmiary wieloklin wewnętrzny (do XZN): M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18Zawartość zestawu:profil T (do Torx)Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T25Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T30Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T40Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T45Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T50Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T55Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T60Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T70Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T80gniazdo sześciokątneNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 5 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 6 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 7 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 8 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 10 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 12 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 14 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 17 mmNasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 19 mmwieloklin wewnętrzny (do XZN)Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M6Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M8Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M9Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M10Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M12Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M14Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M16Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M18Długość: 75 mmMateriał: - Stal chromowo-molibdenowaMasa brutto: 4502 gProfil napędowy: - Czworokąt wewnętrznyRozmiar profilu napędowego, metryczny: 12,5 mmRozmiar profilu napędowego, w calach: 1/2