

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/zestaw-nasadek-udarowych-27-szt-p-2883.html>

Zestaw nasadek udarowych 27 szt

| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 999,00 zł |
| Numer katalogowy | 31827291 |

Opis produktu

nadaje się do kluczy ręcznych i udarowych z mocowaniem na kołek blokujący i pierścień gumowy

Rozmiary profilu T (do Torx): T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80

Rozmiary gniazda sześciokątne: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Rozmiary wieloklin wewnętrzny (do XZN): M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

Zawartość zestawu: profil T (do Torx): T25 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T30 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T40 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T45 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T50 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T55 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T60 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T70 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), profil T (do Torx): T80 gniazdo sześciokątne Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 5 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 6 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 7 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 8 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 10 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 12 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 14 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 17 mm Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), sześciokątna: 19 mm wieloklin wewnętrzny (do XZN): M6 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M8 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M9 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M10 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M12 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M14 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M16 Nasadka udarowa do bitów, 12,5 mm (1/2"), wieloklin wewnętrzny (do XZN): M18 Długość: 75 mm Materiał: - Stal chromowo-molibdenowa Masa brutto: 4502 g Profil napędowy: - Czworokąt wewnętrzny Rozmiar profilu napędowego, metryczny: 12,5 mm Rozmiar profilu napędowego, w calach: 1/2