Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 01:16

Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/zestaw-pneumatyczny-z-grzechotka-12-102nm-14szt-p-2688.html



Zestaw pneumatyczny z grzechotką 1/2 102nm 14szt

Cena	**737,00 zł**
Numer katalogowy	**31827045**

Opis produktu

Mocny wkrętak z grzechotkąFunkcja przełączania na głowicy umożliwia szybką zmianę między obrotem w prawo i w lewoBezstopniowa regulacja momentu obrotowego (4 poziomy) za pomocą mechanizmu obrotowego na końcu rękojeściWydajna przekładnia planetarna (3 biegowa) gwarantuje optymalne przenoszenie siłyErgonomicznie ukształtowana rękojeść zapewnia doskonałą obsługę i niemęczącą pracęGumowana rękojeść zapewnia dobrą chwytnośćZ zestawie 12 nasadek udarowych do kluczy nasadowych i jedna przedłużkaZ mocowaniem na kołek blokujący i pierścień gumowyZawartość zestawu:1 pneumatyczny wkrętak z grzechotką, 12,5 mm (1/2"), 102 Nm (BGS 3282)1 złączka wtykowa sprężonego powietrza, gwint zewnętrzny 6,3 mm (1/4") (BGS 3222)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 8 mm (BGS 5205-8)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 9 mm1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 10 mm (BGS 5210)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 11 mm (BGS 5211)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 12 mm (BGS 5212)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 13 mm (BGS 5213)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 14 mm (BGS 5214)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 15 mm (BGS 5215)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 16 mm (BGS 5216)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 17 mm (BGS 5217)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 18 mm (BGS 5218)1 nasadka udarowa do kluczy nasadowych, sześciokątna, 12,5 mm (1/2"), 19 mm (BGS 5219)1 przedłużka udarowa, 12,5 mm (1/2"), 125 mm (BGS 193)Dane techniczneProfil napędowy Czworokąt wewnętrznyRozmiar profilu napędowego, metryczny 12,5 mmProfil odbioru napędu Pro Torque® (sześciokąt)Rozmiar profilu napędowego, w calach 1/2 "Masa brutto 3150 gMaks. moment obrotowy 102Maks. prędkość obrotowa 180 obr./minZużycie powietrza 85,8 l/minPoziom ciśnienia akustycznego maks. 84,66 dB(A)Poziom mocy akustycznej maks. 95,66 dB(A)Ciśnienie robocze (90 PSI) 6,3 bar